





y

y

y

y

y

RG-AP880-A 支持 802.11ax 和 802.11ac 双频，最高速率 7.775Gbps，支持 2.4G 和 5G 频段，支持 7.2Gbps 和 7.775Gbps 速率，支持 802.11n 和 802.11ac 标准。

RG-AP880-A 支持 802.11ax 和 802.11ac 双频，最高速率 7.775Gbps，支持 2.4G 和 5G 频段，支持 7.2Gbps 和 7.775Gbps 速率，支持 802.11n 和 802.11ac 标准。

RG-AP880-A 支持 802.11ax 和 802.11ac 双频，最高速率 7.775Gbps，支持 2.4G 和 5G 频段，支持 7.2Gbps 和 7.775Gbps 速率，支持 802.11n 和 802.11ac 标准。

RG-AP880-A 支持 802.11ax 和 802.11ac 双频，最高速率 7.775Gbps，支持 2.4G 和 5G 频段，支持 7.2Gbps 和 7.775Gbps 速率，支持 802.11n 和 802.11ac 标准。

Å ¯ Ä ÷ AP ¯ "A ↑ % ↓ ı ì ~H'Y

5GBase-T/2.5GBase-T/1000Base-T

Å ~H'YPoE DC54V ÷

Å ↓ ↑ ↑ ñ ı í ı ı ı ı

Å ~H'YFit FatWÄ

Å ~H'Y wibeacon

~ [OBJ] 'A Ã
 802.11ac [OBJ] 256-QAM ω
 1024-QAM, ~ [OBJ]
 'A Ã ω ㅏ ㅓ
 ' 25%

ۇ L ㅑ 'H
 [OBJ] ㅓ ㅓ
 ω 'H
 ㅓ ㅑ ㅓ

'H 'Y PSE ㅓ 48V
 12.95W ㅓ 'E ‰
 PoE ㅓ ㅓ





y

y

y

y

y

“Y~ ♂ ”

♂	ḡ	~ AP ' ɔ ǎ ǎ ǎ ɔ ḡ "Y~ ♂
♂	ḡ	~ AP* ǎ ǎ [OBJ]
♂	ḡ	~ ǎ ǎ* AP[OBJ] ḡ ǎ Link Down
♂ ~ ♂	3 ǎ ♂ 1 ǎ	~ FITAPWǎ AP AC ǎ CAPWAP 'H
♂ ǎ	0.2 ǎ ♂ 0.2 ǎ	~ FITAPǎ MACCAPWǎ AP* ǎ ǎ ~ A ǎ
♂	ḡ	~ ǎ ǎ* AP* E ≡ ǎ ḡ ǎ ǎ "A ǎ
♂ ♣	1 ǎ ♂ 1 ǎ	~ ǎ ǎ* AP* E ǎ ḡ ǎ ǎ "A ǎ
♂ ǎ	0.2 ǎ ♂ 0.2 ǎ	~ FITAPWǎ AP "Y~ ♂ ḡ ǎ ḡ ≠ AP



y

y


y

y

y



WLAN-BAND-OP
TIMIZE-SCG.doc



y

y

y

y

y





y

III

