

产品功能 初始密码一览表



用户场景

随着云桌面产品迭代更新，功能不断丰富，部分场景的应用受到产品功能限制，用户在部署使用过程中时常遇到不清楚各功能的初始密码的情况。

初始密码一览表

解决方案	密码名称	初始密码
三擎云保望	RG-UI登录密码	admin
	终端管理密码	ruijie.com
	TUI登录密码	服务器序列号后六位 (区分大小写)
三擎云平台	RG-ECF登录密码	admin
	单机升级页面密码	服务器序列号后六位 (区分大小写)
	集群升级页面密码	admin
CMR教学管理软件	● 安装客户端密码 ● 卸载客户端密码	客户端安装时自行设定
三擎云办公	RG-CDC登录密码 (admin管理员)	admin
	RG-CDC登录密码 (自行创建的管理员)	Ruijie.com
	终端管理密码	Ruijie.com
	TUI登录密码	服务器序列号后六位 (区分大小写)
	用户默认登录密码	123456 (支持自定义) ● 注意：对接AD域的用户默认登录密码不是123456，由域控服务器管理
	CentOS 7.9黄金镜像的administrator和root密码	admin123
	管理员编辑UOS/Kylin黄金镜像的administrator密码	admin123
	绑定UOS黄金镜像的普通用户administrator密码	普通用户密码
	绑定UOS/Kylin黄金镜像的访客用户/IDV公用桌面用户administrator密码	admin123
	强制启动模式的云办公客户端RCDWinClientUser登录密码	firjRCD_123
应用全融合	RG-CDC登录密码 (admin管理员)	admin
	RG-CDC登录密码 (自行创建的管理员)	Ruijie.com
	终端管理密码	Ruijie.com
	TUI登录密码	服务器序列号后六位 (区分大小写)
	用户默认登录密码	123456 (支持自定义) ● 注意：对接AD域的用户默认登录密码不是123456，由域控服务器管理
	管理员编辑UOS/Kylin黄金镜像的administrator密码	admin123
	绑定UOS/Kylin黄金镜像的普通用户Administrator密码	普通用户密码
	绑定UOS/Kylin黄金镜像的访客用户/IDV公用桌面用户administrator密码	admin123
	强制启动模式的云办公客户端RCDWinClientUser登录密码	firjRCD_123
轻云	轻云管理平台登录密码	自行设置
	终端管理密码	rcos_2019
	终端用户重置密码	123456
	终端云桌面浮动条的镜像发布功能密码	rcos_2019
	终端云桌面浮动条的除镜像发布功能外的其他功能密码	用户登录密码
CMS云空间	CMS管理平台登录密码	admin
	CMS客户端登录密码	123456
其他	服务器RDP连接密码	admin